

## Secretaria de Obras y Espacio Público

### Anexo1.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Para la provisión de Cubiertas para maquinaria Vial.

**DETALLE:** Provisión de Cubiertas para el parque de Maquinarias.

Item.1 Cubierta 14.00-24 Motoniveladora (Galion y Jhon Deere)14.00x24 Cat 1400 16 Telas.Cant.12



### Características:

- Son reforzadas, de 16 telas
- Diseño G2 / L2
- Para motoniveladora
- Aptas para uso con ó sin cámara (son TL).

Item.2 Cubierta trasera 16.9-28 Para Retroexcavadora (Hldromex 102B) De 14 Telas. Cant : 4



El neumático 16.9-28 R4 cuenta con un diseño traccional y bordes auto limpiantes, fabricados para ser duraderos y resistentes con excelente tracción bien en asfalto, grava o cesped convirtiéndolo en la opción ideal para pequeños proyectos o faenas muy exigentes.

**Características:**

Medida	<b>16.9-28 (16.9X28).</b>
Tipo de Neumatico	<b>Convencional.</b>
Tubular TL	<b>No Usa cámara.</b>
Remanente Goma	<b>29 mm.</b>
Diámetro Externo	<b>1.435 mm.</b>
Ancho	<b>430 mm.</b>
Presión Máxima	<b>260 Kpa.</b>
Carga Maxima	<b>3.450 Kg.</b>

Item.3 Cubierta Delantera 16-70-20 Para Retroexcavadora (Hldromex 102B) De 14 Telas. Cant: 4



**Características:**

- Cubiertas DELANTERA para RETROEXCAVADORA.
- REFORZADAS: 14 TELAS
- Diseño en zig-zag permite Mejor Dirección y Manejo más Suave.
- Mayor Profundidad de dibujo, Mayor Durabilidad.

Item.4 RETROEXCAVADORA JOHNDEERE TRASERA: 19.5 -24. CUBIERTA DE 12 TELAS. Cant: 6



### Características.

- Rodado 24
- Ancho 19,5
- Cubiertas Nuevas, Importadas, Con Garantía
- Medida: 19.5L24 | 19.5 L24 | 19.5 L 24 - 12 TELAS
- Para Retroexcavadora, Reforzadas, Diseño con Tacos.

Item.5 RETROEXCAVADORA JOHNDEERE DELANTERA: 11L- 16SL CUBIERTA DE 12 TELAS. Cant: 6



#### Características.

- Medida: 11L-16
- Modelo: F3
- Diseño: F3
- Tipo: TL (Tubeless) – Uso sin cámara
- Play Rating (Telas): 14
- Llanta recomendada: 8.0"
- Ancho de Sección: 280 mm
- Diámetro total: 820 mm
- Radio bajo carga: 381 mm
- Circunferencia de rodado: 2438 mm
- Índice de Carga: 119
- Capacidad de carga: 1375 Kg
- Presión de inflado: 70 psi (4.9 bar)
- Índice de Velocidad: A
- Velocidad límite: 40 kmph

Item.6 RETROEXCAVADORA JCB TRASERA: 16.9 X 24 CUBIERTA DE 12 TELAS 2. Cant: 2



**Características.**

- Otro Modelo
- reforzada 12 telas - tacos R4
- Medida del Neumático 16.9-24
- Tipo de Neumático Radial
- Rodado R24
- Ancho del Neumático 16.9
- Cantidad de Telas 12

Item.7 RETROEXCAVADORA JCB DELANTERA: 11L X 16 CUBIERTA DE 12 TELAS. Cant: 2



### Características.

- Cubiertas DELANTERA para RETROEXCAVADORA.
- Medida: 11 L 16 | 11L16 | 11 L16
- REFORZADAS: 12 TELAS
- Diseño en zig-zag permite Mejor Direccion y Manejo más Suave.
- Mayor Profundidad de dibujo, Mayor Durabilidad.

Item.8 COMPACTADOR DYNA PAC 23.1-26 R3 CUBIERTA DE 12 TELAS. Cant: 2



Características.

- -MEDIDA: 23.1.26 R23.
- -TELAS: 12.
- -Cubierta agrícola 23.1-26 18PR TL R3.

Item.9 Cubierta DELANTERA Y TRASERA MEDIDAS 17-5-25 16 TELAS PARA MOTONIVELADORA SANY Y PALA TIANGONG.  
Cant: 10



**Características:**

- Cubiertas DELANTERA Y TRASERAS para RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA.
- REFORZADAS: 16 TELAS

Ítem 10. Cubierta para camioneta Toyota Hilux 4X2 DC medidas: 225/70 R17 marcas tipo Bridgestone, Firestones, Aplus.



### Especificaciones

Índice de carga	110
-----------------	-----

Tipo de construcción	Radial
----------------------	--------

Tipo de servicio	LT
------------------	----

Tipo de vehículo	Camioneta
------------------	-----------

Tipo de terreno	MT
-----------------	----

Ítem 11. Cubierta para camioneta Iveco Daily 55C17 / 55C16 medidas 195/75R16 marcas tipo Bridgestone, Firestones,



Aplus, Fate.



- Carga máxima: 975 kg.
- Velocidad máxima: 190 km/h.
- Diseño de banda de rodadura simétrico.
- Es direccional.
- Seguridad y estabilidad al conducir.

Ítem 12. Cubierta para camioneta FORD RANGER XL medidas 235/75R15 marcas tipo Bridgestone, Firestones, Aplus, Fate.



### Especificaciones

Índice de carga	110
Índice de velocidad	R
Índice de desgaste	110
Tipo de construcción	Radial

Ítem 13. Cubierta para

camionetas de porte pequeño medidas 175/70R14 marcas tipo Bridgestone, Firestones, Aplus, Fate.

### Especificaciones

Índice de carga	88
Rango de carga	SL
Tipo de construcción	Radial

Ítem 14. Cubierta para camionetas Iveco Daily 70C16 / 70C17 y FORD F-4000 TDI 215/75R17.5 marcas tipo medida: 215/75R17 Bridgestone, Firestones, Aplus, Fate, Samson, Triangle.



### Especificaciones

Índice de carga	135
Rango de carga	XL
Carga máxima	2180 kg
Velocidad máxima	120 km/h
Tipo de construcción	Radial
Profundidad de la banda de rodadura	14.2 mm

Ítem 15. Cubierta para camionetas TOYOTA HILUX medida: 215/80R16 marcas tipo Bridgestone, Firestones, Aplus, Fate, Samson, Triangle.

### Especificaciones



Índice de carga	107
Índice de velocidad	S
Índice de desgaste	460
UTQG	460AB
Índice de tracción	A
Índice de temperatura	B
Carga máxima	975 kg
Velocidad máxima	180 km/h
Tipo de construcción	Radial

Item.16 Cubierta para tráiler que transporta el Compactador y la excavadora Hynday medidas 245/75/r17.5. Cant:18



### Características principales

Cantidad de neumáticos	2
------------------------	---

### Especificaciones

Índice de carga	16T
-----------------	-----

Tipo de construcción	Radial
----------------------	--------

Profundidad de la banda de rodadura	14.2 mm
-------------------------------------	---------

### Uso

Tipo de servicio	C
------------------	---

### Características generales

Marca	Triangle
-------	----------

Línea	Camion
-------	--------

Modelo	TR685
--------	-------

Tamaño	215/75R17.5
--------	-------------

### Tecnología

Es run flat	No
-------------	----

Diseño de la banda de rodadura	Simétrico
--------------------------------	-----------

Es direccional	Sí
----------------	----

Item.17 Cubierta para tráiler que transporta las Bobcat medidas 750 x 16 Calidad 14 telas. Cant:12



#### Especificaciones

Índice de carga	122/118
UTQG	124
Rango de carga	XL
Tipo de construcción	Diagonal

#### Tecnología

Es run flat	No
-------------	----

#### Dimensiones

Relación de aspecto	80
Ancho de sección	7.5 "
Diámetro de la llanta	16 "